

# Catálogo de Produtos

AkzoNobel



CERTEZA,  
CERTEZA MESMO, **SÓ CORAL.**



[www.garantiacoral.com.br](http://www.garantiacoral.com.br)



CERTEZA DE RESULTADO GARANTIDO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS



## GARANTIA CORAL PREMIUM



**SATISFAÇÃO COM A COR, ACABAMENTO E COBERTURA OU TROCAMOS A TINTA\*.**

### COMO FUNCIONA?

1

Comprar qualquer tinta da linha Premium da Coral - Paredes e Tetos

Decora Matte, Decora Seda, Decora Diamante, Decora Cimento Queimado, Decora Mármore, Decora Velvet/Nuage, Super lavável, 3 em 1, Renova Paredes & Tetos, Renova Azulejos, Renova Banheiros & Cozinhas, Renova Gesso & Drywall, Proteção Sol & Chuva Acrílico Total, Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante.

2

Aplicar o produto\*\*

3

Tirar uma foto com a imagem legível\*.

4

Se no momento da pintura, não ficar satisfeito com **a cor, o acabamento ou a cobertura**, solicitar a troca\* da tinta em até 60 dias após a compra no site [garantiacoral.com.br](http://garantiacoral.com.br)

1 troca por CPF/Nota Fiscal, com limite de 18 litros de tinta.

\*Consulte os termos e as condições pelo site através do formulário, e-mail ou pelo 08000. \*\*No mínimo em uma parede de 30 cm x 30 cm.

CERTEZA DE PAREDES EXTERNAS COMO NOVAS POR MUITO MAIS TEMPO



Imagem meramente ilustrativa. Comparação com outras Tintas Interior/Exterior do mercado.



## GARANTIA ESTENDIDA PROTEÇÃO SOL & CHUVA

**GARANTIA PARA PAREDES EXTERIORES  
CONTRA CRAQUEAMENTO E  
DESCASCAMENTO OU TROCAMOS A TINTA\***



### COMO FUNCIONA?

**1** Comprar **Proteção Sol & Chuva Acrílico Total** ou **Pintura Impermeabilizante**.

**2** Preparar a **parede**, seguindo as instruções de aplicação do produto. **Tirar fotos antes e depois de pintar.**



**3** Ativar a garantia **gratuitamente** em até 60 dias após a compra no site [garantiacoral.com.br](http://garantiacoral.com.br)



**4** Se com o tempo a tinta apresentar danos de **craqueamento** ou **descascamento**, solicitar a troca no site [garantiacoral.com.br](http://garantiacoral.com.br)



\*Consulte os termos e as condições pelo site através do formulário, e-mail ou pelo 08000.

1 reclamação por CPF / Nota Fiscal, limitado a 90 litros do produto participante.

# Levar cor para a vida das pessoas.

A marca Coral está presente na vida dos brasileiros há mais de 60 anos e trabalha continuamente para oferecer a mais completa oferta de cores, a melhor linha de produtos e serviços inovadores.

Nossa expertise em cores nos permite desenvolver ferramentas que ajudam você na seleção e nas combinações de tonalidades, como o Decorador Virtual Coral Visualizer e o Display de Cores.

Nosso investimento em pesquisa e tecnologia nos leva também a sempre inovar e oferecer os melhores produtos para atender a todas as suas necessidades e deixar sua casa sempre nova, bonita e protegida.



# EXPERIMENTE

Com Coral Teste Fácil, você tem mais de 240 opções de cores para testar antes de pintar e acertar na cor de suas paredes.



## Fácil, prático e rápido!

<b>Indicação</b>	Exterior e interior.
<b>Superfícies</b>	Paredes internas e externas.
<b>Acabamento</b>	Fosco.
<b>Diluição</b>	Pronto para uso.
<b>Embalagem/ Rendimento</b>	30 ml. Pinta uma área de 30 cm x 30 cm.
<b>Secagem/Demãos*</b>	Ao toque: 1 hora. 3 demãos.
<b>Materiais de aplicação</b>	Embalagem possui um rolinho embutido.

É só abrir, agitar e testar.  
A embalagem já vem com um rolinho embutido.

Disponível nos principais Home Centers, lojas de tinta e materiais de construção de todo o País.

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



**Preparação sem igual, resultado ideal.**

# EXTERNOS

Paredes,  
lajes e pisos

Pré-pintura .....	10
Tintas – Paredes e muros.....	11
Texturas – Paredes e muros.....	13
Lajes.....	14
Pisos .....	15
Telhas, tijolos e pedras.....	16

# INTERNOS

Paredes e tetos

Pré-pintura .....	24
Salas e quartos – Alta lavabilidade.....	25
Salas e quartos – Saúde e bem-estar .....	25
Paredes e Tetos .....	26
Decoração .....	27
Gesso e drywall .....	34
Texturas .....	34
Banheiros e cozinhas.....	36

# BÁSICO

Paredes

Paredes .....	44
---------------	----

# ESMALTES

Madeiras e metais

Grades e portões de metal .....	50
Pré-pintura .....	51
Portas e janelas .....	54
Multissuperfícies .....	57

# PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

Madeiras

Pré-verniz.....	66
Decks.....	68
Portas, janelas e paredes.....	69
Interior – Móveis e artesanatos.....	73

# ALABASTINE

Remove e limpa .....	80
Preenche e repara .....	81





# EXTERNOS

Paredes, lajes e pisos





## Pré-pintura

# Massa Acrílica

Tem alto poder de preenchimento e ótima aderência, é fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência e excelente resistência à alcalinidade e à intempérie.

**Indicação**

Exterior e interior.

**Superfícies**

Alvenaria, reboco, concreto e gesso.

**Acabamento**

Não aplicável.

**Diluição**

Pronta para uso.

**Embalagens/Rendimento (por demão)**

Aplicação grossa:

Lata 25 kg: até 28 m<sup>2</sup>

Galão 5,7 kg: até 6 m<sup>2</sup>

Quarto 1,5 kg: até 1,5 m<sup>2</sup>

Aplicação fina:

Lata 25 kg: até 75 m<sup>2</sup>

Galão 5,7 kg: até 17 m<sup>2</sup>

Quarto 1,5 kg: até 4,5 m<sup>2</sup>

## Pré-pintura

# Selador Acrílico

Uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria pelo seu poder selante e sua ótima aderência.

**Indicação**

Exterior e interior.

**Superfícies**

Reboco novo e firme ou blocos.

**Acabamento**

Não aplicável.

**Diluição**

Diluir até 15% com água potável.

**Embalagens/Rendimento (por demão)**

Para reboco:

Lata 18 l: 75 m<sup>2</sup> a 100 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: 15 m<sup>2</sup> a 20 m<sup>2</sup>

Para blocos:

Lata 18 l: 60 m<sup>2</sup> a 70 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: 12 m<sup>2</sup> a 14 m<sup>2</sup>



CARBONO E ENERGIA REDUZIDOS



Pré-pintura

# Sol & Chuva

## Fundo Impermeabilizante



Proteção Sol & Chuva Fundo Impermeabilizante é um complemento indicado para quem quer proteger paredes externas e internas de casas, prédios e muros, faça sol ou faça chuva.

Sua película flexível e impermeável permite acompanhar os movimentos de dilatação e contração das paredes, causados pelas mudanças do clima, prevenindo fissuras e infiltrações de fora para dentro, além de aumentar a durabilidade e o rendimento da tinta.

### Indicação

Exterior.

### Superfície

Alvenaria.

### Acabamento

Não aplicável.

### Diluição

Diluir até 10% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: 70 m<sup>2</sup> a 300 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: 14 m<sup>2</sup> a 60 m<sup>2</sup>

Tintas – Paredes e muros

# Sol & Chuva

## Pintura Impermeabilizante

Nossa opção mais completa para pintar e proteger paredes externas, pois forma uma película emborrachada flexível que previne fissuras e infiltrações, combate algas & mofo, além de conferir máxima durabilidade e resistência a suas cores. Sua casa bonita e protegida por mais tempo.

### Indicação

Exterior.

### Superfícies

Paredes externas.

### Acabamento

Eggshell.

### Diluição

Diluir até 10% com água potável em todas as demãos.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 85 m<sup>2</sup>

Lata 16 l: até 75 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 17 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l: até 15 m<sup>2</sup>



PERFORMANCE MAIS DURADOURA

Esse produto faz parte da garantia estendida e premium.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

Esse produto faz parte da garantia estendida e premium.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

\*Produto participante da Garantia Estendida e Premium.

## Tintas – Paredes e muros

# Sol & Chuva

### Acrílico Total



Tinta de acabamento fosco desenvolvida especialmente para paredes externas, que proporciona elevada proteção e resistência às superfícies, além de entregar mais cobertura, ação anti algas, mofo e durabilidade para suas cores, que ajudam você a deixar sua casa bonita e **protegida por mais tempo.**

#### Indicação

Exterior.

#### Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento e massa corrida ou acrílica.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Diluir de 10% até 20% com água potável.

#### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 150 m<sup>2</sup>

Lata 16 l: até 133 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 30 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l: até 26 m<sup>2</sup>

## Tintas – Paredes e muros

# Decora Efeito Cimento Queimado

### Efeitos Especiais Premium

Coral Decora Efeito Cimento Queimado foi inspirado na aparência moderna e sofisticada do concreto. Sua fórmula conta com alta cobertura e aplicação Externa e Interna.

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso, massa corrida e acrílica.

#### Diluição

Pronto para uso.

#### Embalagem/Rendimento (por demão)

Galão 4,8kg: 10m<sup>2</sup>

Galão 4,1kg: 8,5m<sup>2</sup>\*

Esse produto faz parte da Garantia Premium



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

\*Embalagem disponível no Sistema Tintométrico.

\*\*Produto participante da Garantia Premium.

## Texturas – Paredes e muros

# Textura Acrílica



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

A Textura Acrílica pode ser aplicada diretamente sobre o reboco e disfarça pequenas imperfeições da superfície.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, reboco, concreto e gesso.  
Para exteriores, aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Altos-relevos:  
produto pronto para uso – não diluir.  
Baixos-relevos:  
diluir até 10% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 25 kg: até 30 m<sup>2</sup>  
Galão 5,7 kg: até 7 m<sup>2</sup>

## Texturas – Paredes e muros

# Textura Rústica

Com a Textura Rústica, ficou fácil deixar a parede de seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Pronta para uso.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 33 kg: até 14 m<sup>2</sup>  
Lata 28 kg\*: até 12 m<sup>2</sup>  
Galão 7 kg: até 3 m<sup>2</sup>  
Galão 6 kg\*: até 2,5 m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e/ou o efeito desejado.  
\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

---

## Lajes

# Sol & Chuva

## Manta Líquida

Impermeabilizante de **alto desempenho** e excelente aderência para lajes. Película altamente flexível e emborrachada com ótima elasticidade mesmo após as ações do sol e da chuva. Com aditivos que impedem a formação de algas e mofo.

**Indicação**

Exterior.

**Superfícies**

Lajes, marquises, telhados sem trânsito, concreto, reboco, tijolos, blocos e telhas cerâmicas.

**Acabamento**

Fosco.

**Diluição**

Novas superfícies: aplicar uma demão diluída até 30% com água potável para selar a superfície.

Repintura e demais demãos: pronta para uso.

**Embalagem/Rendimento  
(por demão)**

Balde 18 kg: 1,5kg/m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

# Pisos

# Pinta Piso



Solução ideal para áreas com alto fluxo de pessoas e veículos e exposição ao sol e à chuva. Desenvolvida para entregar alta proteção e durabilidade, com um **alto rendimento**.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Pisos de concreto.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Superfícies não pintadas: diluir até 30% com água potável.

Superfícies pintadas e demais superfícies: diluir até 20%.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 70 m<sup>2</sup> para cores Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho Segurança e até 170 m<sup>2</sup> para demais cores.

Galão 3,6 l: até 14 m<sup>2</sup> para cores Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho Segurança e até 34 m<sup>2</sup> para demais cores.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

Telhas, tijolos e pedras

# Embeleza Cerâmica

Renova e deixa as telhas e os tijolos de sua casa bonitos como novos. É fácil de aplicar e possui ótima cobertura, oferecendo proteção por muito mais tempo.

**Indicação**

Exterior e interior.

**Superfícies**

Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.

**Acabamento**

Brilhante.

**Diluição**

Diluir com Aguarrás Coral.

Aplicação pincel ou rolo: diluir até 10%.

Aplicação pistola: diluir até 20%.

**Embalagens/Rendimento (por demão)**

Galão 3,6 l: até 50 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 12,5 m<sup>2</sup>

Telhas, tijolos e pedras

# Verniz Acrílico

Deve ser utilizado para dar maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolos à vista.

**Indicação**

Exterior e interior.

**Superfícies**

Parede de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolos à vista.

**Acabamento**

Brilhante.

**Diluição**

Diluir de 10% até 30% com água potável.

**Embalagens/Rendimento (por demão)**

Lata 18 l: até 275 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 55 m<sup>2</sup>



## Telhas, tijolos e pedras

# Resina Acrílica

Sua fórmula age como um impermeabilizante, protegendo e realçando a tonalidade natural das superfícies pela formação de uma película brilhante e transparente.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Pedras porosas (ardósia, pedra mineira, são tomé, pedra goiana, miracema, entre outras), revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparentes e pisos.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Pronta para uso.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 18 l: até 175 m<sup>2</sup>

Lata 5 l: até 49 m<sup>2</sup>



# Telhas, tijolos e pedras

# Sol & Chuva

## Resina Impermeabilizante



A resina Impermeabilizante da Coral oferece grande aderência em diferentes superfícies, protegendo telhas, tijolos, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento. Seu acabamento é brilhante, além de possuir alta resistência ao desgaste. Pode ser diluída em água, e quando seca, proporciona alta resistência à ação de intempéries e evita a formação de fungos.

**Indicação**

Exterior.

**Diluição**

Diluir de 10% até 20% com água potável.

**Superfícies**

Telhas, tijolos e pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento.

**Rendimento acabado  
(por embalagem)**

Lata 18 l: até 275 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 55 m<sup>2</sup>

**Acabamento**

Brilhante.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

# EXTERNOS

## Paredes, lajes e pisos

Pré-pintura



Massa Acrílica



Selador Acrílico



Sol & Chuva Fundo Impermeabilizante

<b>Indicação</b>	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior.
<b>Superfícies</b>	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.	Reboco novo e firme ou bloco.	Alvenaria.
<b>Acabamento</b>	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.
<b>Diluição</b>	Pronto para uso.	Diluir até 15% com água potável.	Diluir até 10% com água potável.
<b>Embalagens Rendimento</b>	<p><b>Aplicação grossa</b> Lata 25 kg: até 28 m<sup>2</sup> Galão 5,7 kg: até 6 m<sup>2</sup> Quarto 1,5 kg: até 1,5 m<sup>2</sup></p> <p><b>Aplicação fina</b> Lata 25 kg: até 75 m<sup>2</sup> Galão 5,7 kg: até 17 m<sup>2</sup> Quarto 1,5 kg: até 4,5 m<sup>2</sup></p>	<p><b>Para reboco</b> Lata 18 l: 75 m<sup>2</sup> a 100 m<sup>2</sup> Galão 3,6 l: 15 m<sup>2</sup> a 20 m<sup>2</sup></p> <p><b>Para bloco:</b> Lata 18 l: 60 m<sup>2</sup> a 70 m<sup>2</sup> Galão 3,6 l: 12 m<sup>2</sup> a 14 m<sup>2</sup></p>	<p>Lata 18 l: 70 m<sup>2</sup> a 300 m<sup>2</sup> Galão 3,6 l: 14 m<sup>2</sup> a 60 m<sup>2</sup></p>
<b>Secagem Demãos*</b>	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 5 horas. 1 demão.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas.
<b>Materiais de aplicação</b>	Espátula e/ou desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo alto, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	_____	_____	_____

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

# EXTERNOS

## Paredes, lajes e pisos

Tintas – Paredes e muros



Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante



Sol & Chuva Acrílico Total

Texturas – Paredes e muros



Textura Rústica



Textura Acrílica

Massa para Efeito



Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado Premium

Indicação	Exterior.	Exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e Interior
Superfícies	Paredes externas.	Paredes externas.	Alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.	Alvenaria, reboco, concreto e gesso. Para exteriores, aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.	Alvenaria, concreto, gesso, massa corrida e acrílica.
Acabamento	Eggshell.	Fosco.	Fosco.	Fosco.	Não aplicável.
Diluição	Diluir todas as demãos até 10% com água potável.	Diluir de 10% até 20% com água potável.	Pronta para uso.	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.	Pronta para uso.
Rendimento acabado por embalagem	Lata 18 l: até 85 m <sup>2</sup> Lata 16 l: até 75 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 17 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 15 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 150 m <sup>2</sup> Lata 16 l: até 133 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 30 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 26 m <sup>2</sup>	Lata 33 kg: até 14 m <sup>2</sup> / demão Lata 28 kg: até 12 m <sup>2</sup> / demão Galão 7 kg: até 3 m <sup>2</sup> / demão Galão 6 kg: até 2,5 m <sup>2</sup> / demão	Lata 25 kg: até 30 m <sup>2</sup> / demão Galão 5,7 kg: até 7 m <sup>2</sup> / demão	Galão 4,8kg: até 10m <sup>2</sup> Galão 4,1kg: até 8,5m <sup>2</sup>
Secagem Demãos*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Final: 4 dias.	Ao toque: 2 horas. Para pintura: 4 horas.	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas 2 a 3 demãos.
Materiais de aplicação	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e tricha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço, espátula e desempenadeira de plástico. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de borracha, espátula, rolo de lã, rolo de espuma, desempenadeira, escova, etc. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço inox com cantos arredondados. Limpe as ferramentas com água e sabão
Disponível no sistema tintométrico	Mais de 2.000 cores do leque.	Mais de 2.000 cores do leque.	Mais de 1.000 cores do leque.	—	12 cores do leque.

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

# EXTERNOS

## Paredes, lajes e pisos



Indicação	Exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.
Superfícies	Lajes e telhados sem trânsito, concreto, reboco, blocos, folhas de zinco e telhas cerâmicas.	Pisos de concreto.	Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.	Telhas, tijolos, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento.	Paredes de concreto, pedras mineiras, ardósias e tijolos à vista.	Pedras porosas, revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparentes e pisos.
Acabamento	Fosco.	Fosco.	Brilhante.	Brilhante.	Brilhante.	Brilhante.
Diluição	Novas superfícies: aplicar uma demão diluída até 30% com água potável para selar as superfícies. Repintura e demais demãos: pronto para uso.	Superfícies não pintadas: diluir até 30% com água potável. Superfícies pintadas e demais superfícies: diluir até 20% com água potável.	Usar Aguarrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 20%.	Até 50% de água na 1ª demão. 10% de água nas seguintes demãos.	Diluir de 10% até 30% com água potável.	Pronta para uso.
Rendimento acabado por embalagem	Balde 18 kg: 1,5kg/m <sup>2</sup>	Lata/Galão: até 70 m <sup>2</sup> (18 l) e até 14 m <sup>2</sup> (3,6 l) cores Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho Segurança Lata/Galão: até 170 m <sup>2</sup> (18 l) e até 34 m <sup>2</sup> (3,6 l) demais cores	Galão 3,6 l: até 50 m <sup>2</sup> /demão Quarto 0,9 l: até 12,5 m <sup>2</sup> /demão	Lata 18 l: até 275 m <sup>2</sup> /demão Galão 3,6 l: até 55 m <sup>2</sup> /demão	Lata 18 l: até 275 m <sup>2</sup> /demão Galão 3,6 l: até 55 m <sup>2</sup> /demão	Lata 18 l: até 175 m <sup>2</sup> /demão Lata 5 l: até 49 m <sup>2</sup> /demão
Secagem Demãos*	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 6 horas. 3 demãos fartas. O tempo de secagem pode variar dependendo das condições de temperatura e umidade.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas Tráfego: 48 horas (pessoas) e 72 horas (veículos). 2 a 3 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 18 a 24 horas. 2 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. Atrito/Limpeza: 120 horas	Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. Tráfego: 48 horas (pessoas) e 72 horas (veículos). 2 demãos.
Materiais de aplicação	Rolo de lã de pelo alto, pincel, trincha ou brocha e pistola ou airtless. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Limpe as ferramentas com Aguarrás Coral.	Rolo de lã de pelo baixo, trincha, pincel ou pistola Airtless.	Rolo de lã, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Utilize rolo de lã para epóxi, pincel ou trincha de cerdas macias e pistola convencional. Limpe as ferramentas com Diluente Wandepoxy.
Disponível no sistema tintométrico	_____	_____	_____	_____	_____	_____

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.





# INTERNOS

Paredes e tetos





## Pré-pintura **Massa Corrida**



Tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente.

**Indicação**

Interior.

**Superfícies**

Alvenaria, reboco, concreto e gesso.

**Acabamento**

Não aplicável.

**Diluição**

Pronta para uso.

**Embalagens/Rendimento  
(por demão)**

Aplicação grossa

Lata 25 kg: até 28 m<sup>2</sup>

Galão 5,7 kg: até 6 m<sup>2</sup>

Quarto 1,5 kg: até 1,5 m<sup>2</sup>

Aplicação fina

Lata 25 kg: até 75 m<sup>2</sup>

Galão 5,7 kg: até 17 m<sup>2</sup>

Quarto 1,5 kg: até 4,5 m<sup>2</sup>

## Pré-pintura **Fundo Preparador Base Água**

Especialmente desenvolvido para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar os problemas da superfície, que pode estar descascada, saponificada ou pintada com cal.

**Indicação**

Exterior e interior.

**Diluição**

Pronto para uso.

**Superfície**

Alvenaria.

**Embalagens/Rendimento  
(por demão)**

Lata 18 l: até 275 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 55 m<sup>2</sup>

**Acabamento**

Não aplicável.





Esse produto faz parte da Garantia Premium



## Salas e quartos – Alta lavabilidade

# Super Lavável

## Acrílico Antimanchas Premium



Tinta acrílica de alto desempenho e durabilidade para ambientes internos. Sua exclusiva Tecnologia Ultra Resist é 2x mais resistente à lavabilidade do que as tintas premium foscas. Além disso, repele líquidos, facilita a limpeza de manchas e não tem cheiro\*\*. Seu acabamento semiacetinado ajuda a disfarçar as imperfeições da parede. **Paredes como novas por mais tempo.**

### Indicação

Interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Eggshell / Semiacetinado.

### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 110 m<sup>2</sup>

Lata 16 l\*\*\*: até 98 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 22 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*\*\*: até 19 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 5,5 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*\*\*: até 4,9 m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

\*Em cores intensas, o efeito hidrorrepelente é menor e necessita de um tempo maior de cura para ser notado. Líquidos quentes também diminuem o efeito. Comparado ao item 4.5.3 da Norma da ABNT 11702 – Acabamento Fosco Premium. \*\*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 85,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: Perception Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #16-058835-03/04-08-16. \*\*\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. \*\*\*\*Produto participante da Garantia Premium.

## Salas e quartos – Saúde e bem-estar

# 3 em 1 Premium

## Tinta Acrílica

Coral 3 em 1 protege sua casa, eliminando 99% das bactérias\* da parede, protegendo contra o mofo\*\*, é sem cheiro\*\*\* e tem baixa emissão de carbono.



Esse produto faz parte da Garantia Premium



### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir até 40% com água potável.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 125 m<sup>2</sup>

Lata 16 l\*\*\*: até 110 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 25 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*\*\*: até 22 m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

\*Elimina 99% das bactérias das paredes, conforme testes laboratoriais, seguindo a norma JIS Z2801:2000. Bactérias testadas: Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. \*\*3x mais proteção contra mofo, se comparada às tintas convencionais, conforme resultados de testes de laboratório realizados de acordo com a metodologia da ASTM D 3273-00. \*\*\*Acabamento fosco: sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2012, 90,3% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #12-31543-02/02-02-12-V01. \*\*\*\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. \*\*\*\*\*Produto participante da Garantia Premium.



Paredes e tetos

# Proteção Antimosquito Premium



CARBONO E ENERGIA REDUZIDOS

## Verniz incolor para paredes

Verniz fosco incolor para paredes que repele o mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Pode ser aplicado sobre qualquer tipo de tinta de parede seca, nova ou antiga. **Proporciona até 2 anos de proteção contínua, 24h/dia.**

### Indicação

Interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Pronto para uso.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Galão 3,6 l: até 44 m<sup>2</sup>

\*Sem cheiro em até 3 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, consumidores indicaram redução de 85,4% na intensidade do odor, indicando como fraco/sem cheiro após 3 horas. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 20-085832-01-08-20. Eficácia do produto contra *Aedes aegypti* é comprovada por teste realizado em laboratório habilitado conforme relatórios O124.0012.20 e O124.0013.20.

Esse produto faz parte da  
Garantia Premium



Disponível em 210  
cores do leque.

\*Produto participante da Garantia Premium.

Decoração

# Decora Efeito Velvet/Nuage

## Efeitos Especiais Premium

Coral Decora Efeitos Especiais Velvet | Nuage foi inspirado no toque suave de tecidos sofisticados, como o veludo, criando um efeito luxuoso em sua parede. Oferece cores mais vivas e textura com qualidade HD.

### Indicação

Interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

### Diluição

Pronto para uso.

### Embalagem/Rendimento (acabado por embalagem)

Galão 2,1 l:

Velvet – 14 m<sup>2</sup>

Nuage – 8 m<sup>2</sup>

Decoração

# Decora Efeito Mármore

## Efeitos Especiais Premium

Coral Decora Efeitos Especiais Mármore foi inspirado na beleza e na riqueza da pedra mármore, criando um toque sofisticado em sua parede. Oferece cores mais vivas e textura com qualidade HD.

### Indicação

Exterior e interior:  
áreas cobertas\*.

### Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

### Diluição

Pronto para uso.

### Embalagem/Rendimento (acabado por embalagem)

Galão 3,9 kg: 9 m<sup>2</sup>

Esse produto faz parte da  
Garantia Premium



Disponível em 240  
cores do leque.

\*Produto participante da Garantia Premium.

Esse produto faz parte da  
Garantia Premium



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

Decoração

# Decora Matte Premium

## Tinta Acrílica



CARBONO E  
ENERGIA REDUZIDOS

Coral Decora Matte é um Acrílico Premium Fosco com supercobertura, cores mais vivas e um acabamento perfeito.\*

O resultado são paredes com qualidade HD.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 150 m<sup>2</sup>  
Lata 16 l<sup>\*\*\*</sup>: até 133 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 30 m<sup>2</sup>  
Galão 3,2 l<sup>\*\*\*</sup>: até 26 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,9 l: até 7,5 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,8 l<sup>\*\*\*</sup>: até 6,6 m<sup>2</sup>

\*Acabamento perfeito, quando seguidas corretamente as instruções de aplicação. \*\*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 84,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 14-41600-04/04-03-14-V01. \*\*\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. \*\*\*\*Produto participante da Garantia Premium.

Decoração

# Decora Seda Premium Tinta Acrílica



CARBONO E ENERGIA REDUZIDOS

Coral Decora Seda é um Acrílico Premium Acetinado, com cores mais vivas e um acabamento sofisticado, além de ser resistente e fácil de limpar. O resultado são paredes com qualidade HD.

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

#### Acabamento

Acetinado.

#### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

#### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 105 m<sup>2</sup>  
Lata 16 l\*\*: até 93 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 21 m<sup>2</sup>  
Galão 3,2 l\*\*: até 18 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,9 l: até 5,2 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,8 l\*\*: até 4,6 m<sup>2</sup>

Esse produto faz parte da Garantia Premium



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

Decoração

# Decora Diamante Premium

## Tinta Acrílica



PERFORMANCE  
MAIS DURADOURA



CARBONO E  
ENERGIA REDUZIDOS

Coral Decora Diamante é um Acrílico Premium Semi Brilho de alta resistência e fácil de limpar, oferece cores mais vivas e um acabamento com brilho. O resultado são paredes com qualidade HD.

**Indicação**

Exterior e interior.

**Superfícies**

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

**Acabamento**

Semibrilho.

**Diluição**

Diluir até 20% com água potável.

**Rendimento acabado (por embalagem)**

Lata 18 l: até 110 m<sup>2</sup>

Lata 16 l\*: até 98 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 22 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*: até 19 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 5,5 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*: até 4,9 m<sup>2</sup>

Esse produto faz parte da  
Garantia Premium



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

Sem cheiro em até 3 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 81,1% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 19-076789-01-08-19.

\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. \*\*Produto participante da Garantia Premium.

Decoração

# Renova Paredes & Tetos Premium Tinta Acrílica



CARBONO E ENERGIA REDUZIDOS

Coral Renova é um creme de pintura que se espalha facilmente pelas paredes, resultando em um acabamento uniforme. Não precisa diluir, tem baixo respingamento e pode até ser aplicado diretamente sobre o mofo, sem a necessidade de limpeza prévia da parede.

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Pronto para uso ou diluir até 10% com água potável.

#### Rendimento acabado (por embalagem)

Balde 18 l: até 125 m<sup>2</sup> (balde plástico disponível apenas na cor Branco)

Lata 16 l: até 110 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l: até 22 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l: até 5,5 m<sup>2</sup>

Esse produto faz parte da Garantia Premium



\*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Perception, em setembro de 2017, consumidores avaliaram "Renova" como sem cheiro ou com cheiro fraco após 3 horas da aplicação (relatório nº 17-06644\_V00), seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado.

\*\*Produto participante da Garantia Premium.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

---

Decoração

# Renova Efeito Lousa

Esmalte premium que transforma as paredes em lousa de maneira rápida e prática, pois é pronto para uso, sem cheiro\*, fácil de aplicar e limpar.

**Indicação**

Interior.

**Superfície**

Alvenaria e madeira.

**Acabamento**

Acetinado.

**Diluição**

Pronta para uso.

**Embalagens/  
Rendimento  
(por demão)**

Galão 3,2 l:  
até 67 m<sup>2</sup>/demão  
Quarto 0,8 l:  
até 17 m<sup>2</sup>/demão



Disponível em mais de 600 cores no sistema tintométrico.

---

Decoração

# Brilho para Tinta

É um líquido incolor que aumenta o brilho quando aplicado como acabamento sobre as tintas.

**Indicação**

Interior.

**Superfície**

Alvenaria.

**Acabamento**

Brilhante.

**Diluição**

Como acabamento:  
até 20% com água potável.

**Embalagens/Rendimento  
(por demão)**

Lata 18 l: até 225 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 45 m<sup>2</sup>



Esse produto faz parte da  
Garantia Premium



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

\*Produto participante da Garantia Premium.

Gesso e drywall

# Renova Gesso & Drywall Tinta Acrílica

É uma tinta especialmente desenvolvida para aplicação direta sobre gesso e drywall, sem a necessidade de uso de fundo preparador, oferecendo excelente aderência.

#### Indicação

Interior.

#### Superfícies

Internas de gesso & drywall.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

1º demão: diluir até 40%  
com água potável.

Demais demãos: diluir até 20%  
com água potável.

#### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 105 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 21 m<sup>2</sup>

Texturas

# Textura Efeito

Com a Textura Efeito, ficou fácil deixar a parede de seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfície

Alvenaria.

Externo: é necessário aplicar  
tinta ou gel envelhedor como  
acabamento.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Altos-relevos: produto  
pronto para uso, não diluir.  
Baixos-relevos: diluir até  
10% com água potável.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 27 kg\*: de 12 m<sup>2</sup> a 18 m<sup>2</sup>

Galão 5,4 kg\*: de 2,5 m<sup>2</sup> a 3 m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

## Texturas

# Textura Design

Com Textura Design, ficou fácil deixar a parede de seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfície

Alvenaria.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Pronta para uso. Para aplicação com rolo de espuma rígida: diluir até 15% com água potável.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Lata 28 kg\*:

diluídos – de 15 m<sup>2</sup> a 20 m<sup>2</sup>

sem diluição – de 12 m<sup>2</sup> a 16 m<sup>2</sup>

Galão 6 kg\*:

diluídos – de 3 m<sup>2</sup> a 5 m<sup>2</sup>

sem diluição – de 2,5 m<sup>2</sup> a 3 m<sup>2</sup>

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e/ou o efeito desejado. \*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

## Texturas

# Gel para Texturas

O Gel para Texturas complementa a linha de decoração da Coral, pois, usando qualquer uma das opções, fica fácil personalizar ainda mais o ambiente com efeitos decorativos e exclusivos.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Textura rústica, design, efeito e acrílica.

### Acabamentos

Acetinado e perolizado.

### Diluição

Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,3 kg\*: até 48 m<sup>2</sup>

Quarto 800 g\*: até 12 m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

Esse produto faz parte da  
Garantia Premium



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

## Banheiros e cozinhas

# Renova Tetos

## Tinta Acrílica



CARBONO E  
ENERGIA REDUZIDOS

Tinta com ótima cobertura que pode ser aplicada diretamente sobre o mofo, sem limpar antes, deixando suas paredes livres desses hóspedes desagradáveis por muito tempo. Além disso, é sem cheiro\* após 4 horas e é ideal para tetos de áreas úmidas, como banheiros e cozinhas.

### Indicação

Exterior e interior: áreas cobertas.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

\*Sem cheiro em até 4 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 85,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Perception Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 20-081399-01-03-20.

\*\*Produto participante da Garantia Premium.

### Diluição

Pronta para uso.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Galão 3,6 l: até 18 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 4,5 m<sup>2</sup>

## Banheiros e cozinhas

# Renova Azulejos & Muito Mais Premium

## Epóxi Base Água

Tinta Epóxi Base Água sem cheiro\*, monocomponente, possui secagem rápida e proteção antimofa. É fácil de aplicar e possui alta resistência e durabilidade, além de menor emissão de carbono.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Azulejos, pisos de concreto, alvenaria, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono, aço galvanizado, alumínio e madeira.

### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

### Diluição

Pincel e rolo: diluir até 10% com água potável. Pistola: diluir até 30%.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Galão: até 60 m<sup>2</sup>/(3,6 l)  
e até 53 m<sup>2</sup>/(3,2 l) por demão

Galão: até 20 m<sup>2</sup>/(3,6 l)  
e até 18 m<sup>2</sup>/(3,2 l) acabado  
por embalagem\*\*\*

Quarto: até 15 m<sup>2</sup>/(0,9 l)  
e até 13 m<sup>2</sup>/(0,8 l) por demão

Quarto: até 5,5 m<sup>2</sup>/(0,9 l)  
e até 4,9 m<sup>2</sup>/(0,8 l) acabados  
por embalagem\*\*\*



CARBONO E  
ENERGIA REDUZIDOS

Esse produto faz parte da  
Garantia Premium



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

\*Sem cheiro em até 2 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2013, 82,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 13-36463-01-03-13-V00.

\*\*Lavável: utilizar esponja macia ou pano com detergente ou sabão neutro. \*\*\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. \*\*\*\*Produto participante da Garantia Premium.



## Teste de cor

# Teste Fácil



Com Coral Teste Fácil, você tem mais de 240 opções de cores para testar antes de pintar e acertar na cor de suas paredes. É fácil, prático e rápido! Basta abrir, agitar e testar. A embalagem já vem com um rolinho embutido.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Paredes externas e internas.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Pronto para uso.

### Rendimento acabado (por embalagem).

Até 0,9 m<sup>2</sup> por embalagem (30 ml).

## Decoração

# Corante Base Água

Indicado para tingir tintas à base de água.

### Indicação

Tintas à base de água.

### Embalagem/Rendimento (por demão)

Frasco: 50 ml

Não aplicável.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

# INTERNOS

## Paredes e tetos



<b>Indicação</b>	Interior.	Exterior e interior.	Interior.	Exterior e interior.	Interior.	Exterior* e interior.
<b>Superfícies</b>	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.	Alvenaria.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
<b>Acabamento</b>	Não aplicável.	Não aplicável.	Eggshell / Semiacetinado.	Fosco.	Fosco.	Não aplicável.
<b>Diluição</b>	Pronta para uso.	Pronta para uso.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 40% com água potável.	Pronta para uso.	Pronta para uso.
<b>Rendimento acabado por embalagem</b>	<p>Aplicação grossa</p> <p>Lata 25 kg: até 28 m<sup>2</sup>/demão</p> <p>Galão 6 kg: até 6 m<sup>2</sup>/demão</p> <p>Quarto 1,5 kg: até 1,5 m<sup>2</sup>/demão</p> <p>Aplicação fina</p> <p>Lata 25 kg: até 75 m<sup>2</sup>/demão</p> <p>Galão 5,7 kg: até 17 m<sup>2</sup>/demão</p> <p>Quarto 1,5 kg: até 4,5 m<sup>2</sup>/demão</p>	<p>Lata 18 l: até 275 m<sup>2</sup>/demão</p> <p>Galão 3,6 l: até 55 m<sup>2</sup>/demão</p>	<p>Lata 18 l: até 110 m<sup>2</sup></p> <p>Lata 16 l: até 98 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,6 l: até 22 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,2 l: até 19 m<sup>2</sup></p> <p>Quarto 0,9 l: até 5,5 m<sup>2</sup></p> <p>Quarto 0,8 l: até 4,9 m<sup>2</sup></p>	<p>Lata 18 l: até 125 m<sup>2</sup></p> <p>Lata 16 l: até 110 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,6 l: até 25 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,2 l: até 22 m<sup>2</sup></p>	<p>Galão 3,6 l: até 44 m<sup>2</sup></p>	<p>Galão 3,9 kg: até 9 m<sup>2</sup></p>
<b>Secagem Demãos**</b>	<p>Ao toque: 30 minutos.</p> <p>Entre demãos: 3 horas.</p> <p>Final: 5 horas.</p> <p>2 a 3 demãos.</p>	<p>Ao toque: 30 minutos.</p> <p>Entre demãos: 4 horas.</p> <p>Final: 4 horas.</p> <p>1 demão.</p>	<p>Ao toque: 30 minutos.</p> <p>Entre demãos: 4 horas.</p> <p>Final: 4 horas.</p> <p>2 a 3 demãos.</p>	<p>Ao toque: 30 minutos.</p> <p>Entre demãos: 4 horas.</p> <p>Final: 4 horas.</p> <p>2 a 3 demãos.</p>	<p>Ao toque: 30 minutos.</p> <p>Entre demãos: 2 horas.</p> <p>Final: 24 horas.</p> <p>2 demãos.</p>	<p>Ao toque: 1 hora.</p> <p>Entre demãos: 4 horas.</p> <p>Final: 24 horas.</p> <p>2 a 3 demãos.</p>
<b>Materiais de aplicação</b>	<p>Espátula e/ou desempenadeira de aço.</p> <p>Limpe as ferramentas com água e sabão.</p>	<p>Pincel de cerdas macias e rolo de lã de pelo baixo.</p> <p>Limpe as ferramentas com água e sabão.</p>	<p>Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha.</p> <p>Limpe as ferramentas com água e sabão.</p>	<p>Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha.</p> <p>Limpe as ferramentas com água e sabão.</p>	<p>Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha.</p> <p>Limpe as ferramentas com água e sabão.</p>	<p>Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados.</p> <p>Limpe a ferramenta com água e sabão.</p>
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	_____	_____	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	_____	Em 240 cores do Leque Escolha Fácil.

\*Áreas cobertas. \*\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

# INTERNOS

## Paredes e tetos

Banheiros  
e cozinhas



Renova Tetos



Renova Azulejo &  
Muito Mais Premium

Decoração



Renova  
Efeito Lousa

<b>Indicação</b>	Exterior e interior.*	Exterior e interior.	Interior.
<b>Superfícies</b>	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Azulejos, pisos de concreto, alvenaria, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono, aço galvanizado, alumínio e madeira.	Alvenaria e madeira.
<b>Acabamento</b>	Fosco.	Brilhante e acetinado.	Acetinado.
<b>Diluição</b>	Pronta para uso.	Pincel e rolo: diluir 10% com água potável. Pistola: diluir até 30%.	Pronta para uso.
<b>Rendimento acabado por embalagem</b>	Galão 3,6 l: até 18 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 4,5 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 l: até 60 m <sup>2</sup> /demão até 20 m <sup>2</sup> /acabados Quarto 0,9 l: até 15 m <sup>2</sup> /demão até 5,5 m <sup>2</sup> /acabados	Galão 3,2 l: até 67 m <sup>2</sup> /demão Quarto 0,8 l: até 17 m <sup>2</sup> /demão
<b>Secagem Demãos*</b>	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.
<b>Materiais de aplicação</b>	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, rolo de espuma, pincel, trincha e pistola.	Áreas grandes: Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma. Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	_____	Mais de 1.000 cores do leque.	Disponível no sistema tintométrico: + 600 cores

# INTERNOS

## Paredes e tetos

### Decoração



**Decora Matte Premium**



**Decora Seda Premium**



**Decora Diamante Premium**



**Decora Efeitos Especiais Velvet/Nuage Premium**



**Renova Paredes & Tetos Premium**



**Brilho para Tinta**

Indicação	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Interior.	Exterior e interior.	Interior.	
Superfícies	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria.	
Acabamento	Fosco.	Acetinado.	Semibrilho.	Não aplicável.	Fosco.	Brilhante.	
Diluição	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Pronta para uso.	Pronto para uso. Se necessário, diluir até 10% com água potável.	Como acabamento: diluir até 20% com água potável.	
Rendimento acabado por embalagem	Lata 18 l: até 150 m <sup>2</sup> Lata 16 l: até 133 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 30 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 26 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 7,5 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 6,6 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 105 m <sup>2</sup> Lata 16 l: até 93 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 21 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 18 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 5,2 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 4,6 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 110 m <sup>2</sup> Lata 16 l: até 98 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 22 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 19 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 l: até 5,5 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 4,9 m <sup>2</sup>	Galão 2,1 l Velvet: 14 m <sup>2</sup> Nuage: 8 m <sup>2</sup>	Balde 18 l: até 125 m <sup>2</sup> Lata 16 l: até 110 m <sup>2</sup> Galão 3,2 l: até 22 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 l: até 5,5 m <sup>2</sup>	Lata 18 l: até 225 m <sup>2</sup> /demão Galão 3,6 l: até 45 m <sup>2</sup> /demão	
Secagem Demãos*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 a 6 horas. Final: 24 horas. 2 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 1 a 2 demãos.	
Materiais de aplicação	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempeneadeira de aço inoxidável com cantos arredondados. Limpe a ferramenta com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	
Disponível no sistema tintométrico	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	Em 210 cores do Leque Escolha Fácil.	Em 2.079 cores do leque.	—	

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

# INTERNOS

## Paredes e tetos

Gesso e drywall



Renova  
Gesso & Drywall

Texturas



Textura  
Efeito



Textura  
Design



Gel para Texturas

Indicação	Interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.
Superfícies	Internas de gesso e drywall.	Alvenaria. Externo: é necessário aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.	Alvenaria.	Textura rústica, design, efeito e acrílica.
Acabamentos	Fosco.	Fosco.	Fosco.	Acetinado e perolizado.
Diluição	1º demão: diluir até 40% com água potável. Demais demãos: diluir até 20% com água potável.	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.	Pronta para uso com desempenadeira e espátula. Rolo de espuma rígida: diluir até 15% com água potável.	Pronto para uso.
Rendimento acabado por embalagem	Lata 18 l: até 105 m <sup>2</sup> Galão 3,6 l: até 21 m <sup>2</sup>	Lata 27 kg: de 12 m <sup>2</sup> a 18 m <sup>2</sup> /demão Galão 5,4 kg: de 2,5 m <sup>2</sup> a 3 m <sup>2</sup> /demão	Lata 28 kg diluídos: de 15 m <sup>2</sup> a 20 m <sup>2</sup> /demão Sem diluição: de 12 m <sup>2</sup> a 16 m <sup>2</sup> /demão Galão 6 kg diluídos: de 3 m <sup>2</sup> a 5 m <sup>2</sup> /demão Sem diluição: de 2,5 m <sup>2</sup> a 3 m <sup>2</sup> /demão	Galão 3,3 kg: até 48 m <sup>2</sup> /demão Quarto 800 g: até 12 m <sup>2</sup> /demão
Secagem Demãos**	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas.	Ao toque: 1 hora. Final: 4 horas.	Ao toque: 30 minutos. Final: 2 horas.
Materiais de aplicação	Pistola, pincel de cerdas macias, rolo de lã de pelo baixo e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de borracha, rolo de lã, desempenadeira, rolo de espuma, espátula, escova, etc. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de espuma rígida, desempenadeira e espátula de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Gel envelhecedor: rolo de lã de pelo baixo e pano. Gel perolizado: utilizar o equipamento de acordo com o efeito desejado.
Disponível no sistema tintométrico	_____	Mais de 1.000 cores do leque.	Mais de 1.000 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.

\*Áreas cobertas. \*\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



# BÁSICO

Paredes



Paredes

# Rende Muito

## Tinta Acrílica



CARBONO E  
ENERGIA REDUZIDOS



USO DE MATERIAL  
REDUZIDO, REUTILIZADO  
E RECICLADO

Coral RENDE MUITO é a tinta concentrada de alto rendimento que você já conhece e confia. Sua exclusiva tecnologia TIXOPLUS™ proporciona alta diluição, de 50% até 80% de água, para uma pintura com ótima cobertura e baixo odor\*.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir de 50% até 80% com água potável.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Branco:

Balde 20 l\*\*\*: até 188 m<sup>2</sup>

Lata 18 l: até 170 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 34 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 8,5 m<sup>2</sup>

Sistema Tintométrico:

Lata 16 l\*\*: até 150 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*\*: até 30 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*\*: até 7,5 m<sup>2</sup>

Branco Gelo e Cores Prontas:

Lata 16 l: até 170 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l: até 34 m<sup>2</sup>

\*Coral Rende Muito pode ser diluído de 50% a 80% com água potável. Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 72,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #16-058835-01/04-08-16.

\*\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

\*\*\*Embalagem promocional. Consultar disponibilidade.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.



Paredes

# Coralar Acrílico + Resistente

## Tinta Acrílica



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso  
e massa corrida ou acrílica.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 100 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 20 m<sup>2</sup>

Paredes

# Coralar Acrílico + Brilho e Proteção

## Tinta Acrílica

CORALAR ACRÍLICO + BRILHO E PROTEÇÃO é a tinta ideal para quem procura um toque de brilho, pois forma um filme protetor que confere maior durabilidade e resistência às paredes, além de ser fácil de limpar.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

### Acabamento

Semibrilho.

### Diluição

Diluir até 20% com água potável.

### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 85 m<sup>2</sup>  
Lata 16 l\*: até 75 m<sup>2</sup>  
Galão 3,6 l: até 17 m<sup>2</sup>  
Galão 3,2 l\*: até 15 m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

Paredes

# Coralar Acrílico + Desempenho Tinta Acrílica

CORALAR ACRÍLICO + DESEMPENHO é a tinta econômica que proporciona o melhor custo-benefício, pois possui maior rendimento e cobertura, além de ser antimoho e possuir baixo odor.

#### Indicação

Interior.

#### Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Diluir de 10% até 20%  
com água potável.

#### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 90 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 18 m<sup>2</sup>

Balde 15 l: até 74 m<sup>2</sup>

Paredes

# Coralar Látex + Econômico Tinta Acrílica

CORALAR LÁTEX + ECONÔMICO é a tinta para quem busca economia com praticidade. Vem pronto para uso, possui baixo respingamento e baixo odor.

#### Indicação

Interior.

#### Superfícies

Alvenaria, concreto,  
gesso e massa corrida  
ou acrílica.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Diluir até 20% com  
água potável.

#### Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 80 m<sup>2</sup>

Lata/Balde 15 l: até 66 m<sup>2</sup>

Galão 3,6 l: até 16 m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

# BÁSICO

## Paredes

### Paredes



Rende Muito



Coral  
Acrílico + Resistente



Coral  
Acrílico + Brilho e Proteção



Coral  
Acrílico + Desempenho



Coral  
Látex + Econômico

Indicação	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Interior.	Interior.
Superfícies	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
Acabamento	Fosco.	Fosco.	Semibrilho.	Fosco.	Fosco.
Diluição	Diluir de 50% até 80% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir de 10% até 20% com água potável.	Pronto para uso.
Rendimento acabado por embalagem	<p>Branco:</p> <p>Balde 20 l***: até 188 m<sup>2</sup></p> <p>Lata 18 l: até 170 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,6 l: até 34 m<sup>2</sup></p> <p>Quarto 0,9 l: até 8,5 m<sup>2</sup></p> <p>Sistema Tintométrico:</p> <p>Lata 16 l: até 150 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,2 l**: até 30 m<sup>2</sup></p> <p>Quarto 0,8 l**: até 7,5 m<sup>2</sup></p> <p>Branco Gelo e Cores Prontas:</p> <p>Lata 16 l: até 170 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,2 l**: até 34 m<sup>2</sup></p>	<p>Lata 18 l: até 100 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,6 l: até 20 m<sup>2</sup></p>	<p>Lata 18 l: até 85 m<sup>2</sup></p> <p>Lata 16 l**: até 75 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,6 l: até 17 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,2 l**: até 15 m<sup>2</sup></p>	<p>Lata 18 l: até 90 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,6 l: até 18 m<sup>2</sup></p>	<p>Lata 18 l: até 80 m<sup>2</sup></p> <p>Lata/Balde 15 l: até 66 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,6 l: até 16 m<sup>2</sup></p>
Secagem Demãos*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 4 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 4 demãos.
Materiais de aplicação	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
Disponível no sistema tintométrico	Mais de 1.000 cores do leque.	_____	Mais de 1.000 cores do leque.	_____	_____

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela. \*\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. \*\*\*Embalagem promocional.





# ESMALTES

Madeiras e metais





Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

## Grades e portões de metal

# Hammerite

Solução ideal para proteção de metais, pois dispensa o uso de fundo anticorrosivo, possui alta cobertura e 10 anos de durabilidade. Pode ser aplicado direto na ferrugem devido a sua exclusiva formulação que proporciona Alta Repelência à Água + Ação Anticorrosiva, interrompendo e prevenindo o processo de corrosão e desenvolvimento da ferrugem.

### Indicação

Ideal para exterior.

### Superfícies

Ferro limpo ou enferrujado.

### Acabamento

Brilhante.

### Durabilidade

10 anos.

### Diluição

Pincel: pronto para uso.

Trincha ou rolo: diluir de 5% a 10% com Aguarrás Coral.

Pistola: diluir de 15% a 20%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 2,4 l: até 24 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l: até 8 m<sup>2</sup>

## Grades e portões de metal

# Coralit Antiferrugem

Esmalte com **função fundo e acabamento**, que dispensa aplicação prévia de fundo ou primer anticorrosivo, tornando o trabalho de pintura muito mais prático e rápido. Sua fórmula especial garante proteção contra sol e chuva, além de ação anticorrosiva sobre superfícies ferrosas. Indicado para uso externo em ferro e aço diretamente sobre a superfície. Indicado também para alumínio, galvanizado, madeiras, alvenaria, fibrocimento e cerâmicas não vitrificadas previamente preparados com os fundos indicados. Possui durabilidade de 10 anos.

### Indicação

Ideal para exterior.

### Superfícies

Ferro, aço, madeira, alumínio, galvanizado, alvenaria, fibrocimento, concreto e cerâmica não vitrificada.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

Pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%.

Pistola: diluir até 20%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 75 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 19 m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

## Grades e portões de metal

# Tinta Grafite



Tinta sintética fosca com dupla ação: fundo e acabamento. Sua fórmula especial confere proteção e durabilidade.

#### Indicação

Ideal para exterior.

#### Superfícies

Metais ferrosos.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

Pincel ou rolo: diluir até 10%.

Pistola: diluir até 30%.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 75 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 19 m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

## Pré-pintura

# Coralit Massa para Madeira

Massa branca própria para **corrigir imperfeições em superfícies de madeira**. Sua fórmula proporciona fácil aplicação, alto poder de enchimento e fácil lixamento, o que facilita o trabalho e a correção de imperfeições. Possui durabilidade de 10 anos\*.

#### Indicação

Exterior e interior.

#### Superfície

Madeira.

#### Acabamento

Não aplicável.

#### Diluição

Pronto para uso, não diluir.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 5,7 kg: até 17 m<sup>2</sup> / demão

Quarto 1,5 kg: até 4,5 m<sup>2</sup> / demão



\*Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.



Pré-pintura

# Coralit Fundo Preparador Balance



Fundo que **prepara as superfícies de madeira e metal** para aplicação do esmalte. Sua fórmula especial Balance garante **secagem rápida e sem cheiro\***. Na madeira, corrige imperfeições e uniformiza a absorção; no metal, uniformiza a superfície e protege contra a ferrugem. Possui durabilidade de 10 anos\*\* e **menor emissão de carbono**.

**Indicação**

Exterior e interior.

**Superfícies**

Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.

**Acabamento**

Fosco.

**Diluição**

Diluir com água potável.  
Pincel ou rolo: diluir até 10%.  
Pistola: diluir até 30%.

**Embalagens/Rendimento (por demão)**

Galão 3,6 l: 50 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,9 l: 12,5 m<sup>2</sup>

\*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em janeiro de 2011, 86,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 11-26555-01/02-01-11-S01-V01.

\*\*Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

Pré-pintura

# Coralit Fundo Galvanizado

Fundo branco fosco que **proporciona excelente aderência** em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui durabilidade de 10 anos\*.

**Indicação**

Ideal para exterior.

**Superfícies**

Alumínio e aço galvanizado.

**Acabamento**

Fosco.

**Diluição**

Diluir com Aguarrás Coral.  
Pincel ou rolo: diluir até 10%.  
Pistola: diluir até 30%.

**Embalagens/Rendimento (por demão)**

Galão 3,6 l: 50 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,9 l: 12,5 m<sup>2</sup>



\*Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.



Pré-pintura

# Coralit Fundo Zarcão Proferro

Fundo laranja fosco com **excelente propriedade anticorrosiva** que protege por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui ótima aderência e alta proteção contra corrosão. Possui durabilidade de 10 anos\*.

#### Indicação

Ideal para exterior.

#### Superfícies

Metais ferrosos.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

Pincel ou rolo: diluir até 10%.

Pistola: diluir até 30%.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: 50 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: 12,5 m<sup>2</sup>

\*Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

Pré-pintura

# Coralit Fundo Nivelador

Fundo branco fosco com **alto poder de enchimento** indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova, melhorando o aspecto final da pintura. Possui durabilidade de 10 anos\*.

#### Indicação

Ideal para exterior.

#### Superfície

Madeira.

#### Acabamento

Fosco.

#### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

Pincel ou rolo: diluir até 10%.

Pistola: diluir até 20%.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: 50 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: 12,5 m<sup>2</sup>



\*Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.



## Pré-pintura **Aguarrás**

É o diluente da Coral para tintas à base de solvente.

### Indicação

Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundos para metais e complementos à base de resina alquídica.

### Embalagens

Lata: 5 l  
Lata: 0,9L

## Portas e janelas **Coralit Total**



Esmalte com exclusiva fórmula que combina **Ultra Aderência** e **Secagem Rápida** em um só produto e facilita a repintura de portas, janelas, móveis e demais objetos de madeira e metal dentro ou fora de casa. Também proporciona um **branco que não amarela**. Graças a sua tecnologia Balance, **seca em 30 minutos** ao toque, é **sem cheiro\*** e **pronto para uso**. Possui durabilidade de 10 anos.

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.

### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

### Diluição

Pincel ou rolo: diluir até 10% com água potável.

Pistola: diluir até 20%.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 75 m<sup>2</sup>

Galão 3,2 l\*\*: até 67 m<sup>2</sup>

Quarto 0,9 l: até 19 m<sup>2</sup>

Quarto 0,8 l\*\*: até 17 m<sup>2</sup>



\*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto PERCEPTION, em dezembro de 2019, consumidores avaliaram Coralit Total como sem cheiro ou com cheiro fraco após 4 horas da aplicação. (Relatório # 19-080029-01-12-19). \*\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

Portas e janelas

# Coralit Ultra Resistência



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

Esmalte de **alta proteção e excelente acabamento**, sua fórmula com silicone cria uma película brilhante que conserva o brilho e a aparência de novo por muito tempo. O resultado é uma pintura com **acabamento perfeito**. Possui durabilidade de 10 anos.

#### Indicação

Ideal para exterior.

#### Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.

#### Acabamentos

Alto brilho, acetinado e fosco.

#### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.  
Pincel ou rolo: diluir até 10%.  
Pistola: diluir até 30%.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3,6 l: até 75 m<sup>2</sup>  
Galão 3,2 l\*: até 67 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,9 l: até 19 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,8 l\*: até 17 m<sup>2</sup>  
225 ml: até 5 m<sup>2</sup>

\*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

Portas e janelas

# Coralit Secagem Rápida

Esmalte de **secagem super-rápida** e alta qualidade que garante mais agilidade no trabalho de pintura. Sua fórmula especial com silicone proporciona uma película brilhante que facilita a limpeza da superfície e garante alta proteção. Possui durabilidade de 10 anos.



CARBONO E ENERGIA REDUZIDOS



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

#### Indicação

Ideal para exterior.

#### Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.

#### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

#### Diluição

Pronto para uso.  
Diluir com Aguarrás Coral.  
Pincel ou rolo de espuma: se necessário, diluir até 10%.  
Pistola: diluir até 20%.

#### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 3 l: até 63 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,75 l: até 16 m<sup>2</sup>

Portas e janelas

# Coralar Esmalte + Secagem Rápida

CORALAR ESMALTE + SECAGEM RÁPIDA é o esmalte sintético que possui ótimo acabamento e brilho intenso. É fácil de aplicar e possui secagem ao toque de 1h, e entre demãos de 2h a 4h.

**Indicação**

Exterior e interior.

**Superfícies**

Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizados.

**Acabamentos**

Brilhante, acetinado e fosco.

**Diluição**

Diluir com Aguarrás Coral.  
Pincel ou rolo: diluir até 10%.  
Pistola: diluir até 30%.

**Embalagens/Rendimento  
(por demão)**

Galão 3,6 l: até 50 m<sup>2</sup>  
Quarto 0,9 l: até 12,5 m<sup>2</sup>



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

Multissuperfícies

# Wandepoxy Base Solvente\*\*

## Catalisável

Esmalte epóxi catalisável base solvente de altíssima resistência à água e a produtos químicos, excelente dureza, durabilidade e aderência aos mais diversos tipos de superfícies externas e internas. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Sobre a tinta catalisada: use Diluente Wandepoxy.

Pincel ou trincha: diluir 10% do volume.

Rolo ou pistola convencional: diluir 20% do volume.

Catálise: proporção 3:1.

### Embalagens/Rendimento (por demão)

Galão 2,7 l: até 50 m<sup>2</sup>

Galão 2,56 l\*: até 47 m<sup>2</sup>

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química.

\*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico. Em superfícies externas, poderão ocorrer calcinação e perda de brilho, o que não prejudicará a resistência química ou outras propriedades do produto. \*\*Produto não indicado para piscinas, caixas d'água e pisos de cerâmica vitrificada.



Multissuperfícies

# Fundo Wandepoxy

## Catalisável

Produto especialmente desenvolvido para uniformizar e selar superfícies e promover boa aderência. É anticorrosivo quando aplicado em metais, fácil de aplicar e indicado para o preparo das superfícies. Fundo Branco Wandepoxy: de coloração branca, é indicado para madeira, alvenaria, azulejos vitrificados, cerâmicas porosas e pisos. Fundo Misto Wandepoxy: de coloração vermelho óxido, é indicado para ferro, aço galvanizado e alumínio. Para funcionar, o Fundo Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o componente B. Diluição: após catalisado, dilua até 10% para aplicação com pincel ou trincha; até 20% para aplicação com rolo ou pistola convencional. Utilize Diluente Wandepoxy. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

### Acabamento

Não aplicável.

### Diluição

Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisado, dilua no máximo até 5% por volume.

### Embalagem/Rendimento (por demão)

Galão 2,7 l: 43 m<sup>2</sup> a 54 m<sup>2</sup>

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

---

Multissuperfícies

# Massa Wandepoxy

## Catalisável

Massa bicomponente de cor branca, fácil de aplicar, apresentando ótima aderência às superfícies, excelente dureza, resistência e boa lixabilidade. Indicada para reparo de imperfeições em paredes de banheiro, cozinha, pisos de concreto, superfícies metálicas, madeira, etc. Possui apenas catalisador do tipo amida. Para funcionar, a Massa Wandepoxy deve ser catalisada, misturando o componente A com o componente B. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

### Acabamento

Não aplicável.

### Diluição

Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisada, dilua no máximo 5% por volume.

### Embalagem/Rendimento (por demão)

Galão 4,3 kg: 7 m<sup>2</sup> a 10 m<sup>2</sup>





## Multissuperfícies

# Wandepoxy

## Catalisador Parte B

Agente de cura a ser adicionado ao produto correspondente da linha Wandepoxy. A mistura resultante constitui um produto pronto para uso. Relação de mistura/catálise 3 partes em volume da Parte A para 1 parte em volume da Parte B. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**

### Indicação

Exterior e interior.

### Superfícies

Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

### Acabamento

Não aplicável.

### Diluição

Não aplicável.

### Embalagens

900 ml para Esmalte Epóxi = Amina/Amida + Verniz  
640 ml para Esmalte Epóxi LOC  
1,45 kg para Amida Massa e Fundo

## Multissuperfícies

# Wandepoxy

## Diluyente para Epóxi

Produto especialmente desenvolvido para diluição de sistema à base de resina epóxi. Possui uma mistura especialmente balanceada de solventes, visando a garantia de que, após a aplicação, o produto final mantenha preservadas suas propriedades de secagem, acabamento e resistência da película.

### Embalagens

Lata: 5 l  
Lata: 0,9L



# ESMALTES

## Madeirasas e metais

### Grades e portões de metal

### Pré-pintura



Hammerite



Coralit Antiferrugem



Tinta Grafite



Coralit Massa para Madeira



Coralit Fundo Preparador Balance



Coralit Fundo Galvanizado

Indicação	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Ideal para exterior.
Superfícies	Ferro limpo ou enferrujado.	Ferro, aço, madeira, alumínio, galvanizado, alvenaria, fibrocimento, concreto e cerâmica não vitrificada.	Metais ferrosos.	Madeira.	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Alumínio e aço galvanizado.
Acabamento	Brilhante.	Brilhante.	Fosco.	Não aplicável.	Fosco.	Fosco.
Diluição	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel: pronto para uso. Trincha ou rolo: diluir de 5% até 10%. Pistola: diluir de 15% até 20%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Não diluir. Pronta para uso.	Diluir com água potável. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
Embalagens e Rendimento	Galão 2,4 L: até 24 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 L: até 8 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 L: até 75 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 L: até 19 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 L: até 75 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 L: até 19 m <sup>2</sup>	Galão 5,7 kg: até 17 m <sup>2</sup> /demão Quarto 1,5 kg: até 4,5 m <sup>2</sup> /demão	Galão 3,6 L: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 L: até 12,5 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 L: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 L: até 12,5 m <sup>2</sup>
Secagem Demãos*	2 a 3 demãos para pincel ou trincha. 3 a 4 demãos para rolo de lã ou espuma e pistola (spray).	Ao toque: 8 horas. Entre demãos: 8 a 12 horas. Final: 18 a 24 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 2 a 4 horas. Entre demãos: 6 a 8 horas. Final: 10 a 12 horas. 2 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 6 horas. 1 demão.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 4 horas. 2 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 a 12 horas. Final: 18 a 24 horas. 1 demão.
Materiais de aplicação	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Pincel ou trincha de cerdas macias, rolo de espuma ou do tipo pelo baixo para epóxi e pistola. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Espátula e desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

# ESMALTES

## Madeiras e metais

### Pré-pintura



**Coralit Fundo  
Zarcão Proferro**



**Coralit Fundo  
Nivelador**



**Aguarrás**

### Portas e janelas



**Coralit Total**



**Coralit  
Ultra Resistência**

<b>Indicação</b>	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina alquídica.	Exterior e interior.	Ideal para exterior.
<b>Superfícies</b>	Metais ferrosos.	Madeira.	Não aplicável.	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.
<b>Acabamentos</b>	Fosco.	Fosco.	Não aplicável.	Brilhante e acetinado.	Alto brilho, acetinado e fosco.
<b>Diluição</b>	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.	Não aplicável.	Pronto para uso. Diluir com água potável. Pincel e rolo de espuma: se necessário, diluir 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Galão 3,6 L: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 L: até 12,5 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 L: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 L: até 12,5 m <sup>2</sup>	Lata 5 L e 0,9 L Não aplicável	Galão 3,6 L: até 75 m <sup>2</sup> Galão 3,2 L: até 67 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 L: até 19 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 L: até 17 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 L: até 75 m <sup>2</sup> Galão 3,2 L: até 67 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 L: até 19 m <sup>2</sup> Quarto 0,8 L: até 17 m <sup>2</sup> 225 ml: até 5 m <sup>2</sup>
<b>Secagem Demãos*</b>	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 12 a 18 horas. 1 demão.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 12 a 20 horas. 1 demão.	Não aplicável.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 horas. Final: 5 horas. 2 demãos.	Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 45 minutos. Final: 5 a 8 horas. 2 demãos.
<b>Materiais de aplicação</b>	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Não aplicável.	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	_____	_____	_____	2.079 cores do leque.	2.079 cores do leque.

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

# ESMALTES

## Madeiras e metais

Portas e janelas



**Coralit**  
Secagem Rápida



**CORALAR**  
Esmalte + Secagem Rápida

Multissuperfícies



**Coral**  
Wandepoxy  
Base Solvente\*\*



**Coral**  
Wandepoxy  
Diluente

<b>Indicação</b>	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Exterior e interior.	Diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina epóxi.
<b>Superfícies</b>	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.	Não aplicável.
<b>Acabamentos</b>	Brilhante e acetinado.	Brilhante, acetinado e fosco.	Brilhante.	Não aplicável.
<b>Diluição</b>	Pronto para uso. Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo de espuma: se necessário, diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Sobre a tinta catalisada: use Diluente Wandepoxy. Pincel ou trincha: diluir 10% do volume. Rolo ou pistola convencional: diluir 20% do volume. Catálise: proporção 3:1.	Não aplicável.
<b>Embalagens Rendimento</b>	Galão 3,0 L: até 63 m <sup>2</sup> Quarto 0,75 L: até 16 m <sup>2</sup>	Galão 3,6 L: até 50 m <sup>2</sup> Quarto 0,9 L: até 12,5 m <sup>2</sup>	Galão 2,7 L: até 50 m <sup>2</sup> Galão 2,56 L: até 47 m <sup>2</sup>	Lata 5 L e 900 ml Não aplicável.
<b>Secagem Demãos*</b>	Ao toque: 20 minutos. Entre demãos: 30 minutos a 2 horas. Final: 5 a 7 horas. 2 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 2 a 4 horas. Final: 5 a 6 horas. 2 demãos.	Ao toque: 2 horas. No manuseio: 6 horas. Completa: 24 horas. Cura total: 7 dias. Entre demãos: de 12 a 48 horas. Após esse período, deverá ser feito um lixamento prévio. 2 a 3 demãos.	Não aplicável.
<b>Materiais de aplicação</b>	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, pincel, trincha e pistola. Remova o produto das ferramentas com Diluente Wandepoxy.	Não aplicável.
<b>Disponível no sistema tintométrico</b>	_____	_____	Mais de 900 cores do Leque Wandepoxy.	_____

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

\*\*Produto não indicado para piscinas, caixas d'água e piso de cerâmica vitrificada.





# PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

## Madeirasas





## Pré-verniz Seladora Balance



Excelente poder de selagem da madeira. Sem cheiro\*, fácil de aplicar e de lixar, além de **menor emissão de carbono**.

**Indicação**  
Interior: superfícies novas de madeira.

**Acabamento**  
Acetinado.

**Diluição**  
Pronto para uso em aplicação com pincel, trincha ou boneca. Para aplicação com pistola, diluir no máximo 10% com água potável.

**Embalagens/Rendimento**  
Galão 3,6 l: até 45 m<sup>2</sup>/galão/demão  
Quarto 0,9 l: até 11 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão

\*Sem cheiro característico de seladora 2 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 80,9% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Obs.: sua fórmula à base de água proporciona um produto sem cheiro após 2 horas de aplicado. A Seladora Balance é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Balance, não indicamos a aplicação dos produtos Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Cetol Stain Balance e Solgard Tripto Filtro Solar. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.

## Pré-verniz Seladora Concentrada

Alto poder de selagem da madeira.

**Indicação**  
Interior: superfícies novas de madeira.

**Acabamento**  
Acetinado.

**Diluição**  
Até 100% com Thinner para Nitrocelulose.

**Embalagens/Rendimento**  
Galão 3,6 l: até 45 m<sup>2</sup>/galão/demão  
Quarto 0,9 l: até 11 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão



Obs.: a Seladora Concentrada é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Concentrada, não indicamos a aplicação dos produtos Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Cetol Stain Balance e Solgard Tripto Filtro Solar. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.



## Pré-verniz

# Fundo Isolante (Knotting)

Isola a resina natural da madeira.

### Indicação

Madeiras novas do tipo resinosas.

### Acabamento

Semibrilhante.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l: até 32 m<sup>2</sup>/galão/demão

Quarto 0,9 l: até 8 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão

Obs.: na utilização de produtos de alto desempenho, como o Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Solgard Triplo Filtro Solar ou produtos do tipo Cetol Stain Balance, não recomendamos o uso do Fundo Isolante para aplicação em ambientes externos. Nesses casos, a aplicação do produto direto na madeira é garantia de maior durabilidade.

## Pré-verniz

# Pintoff

Facilidade na remoção de esmaltes e vernizes em geral.

### Indicação

Ideal para exterior.

### Aplicação/Secagem

Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando o painel ou a trincha contra as reentrâncias existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos. Esse tempo poderá variar conforme a tinta ou o verniz a ser removido. Quando a camada estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, removê-la com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.

### Embalagens/Rendimento

Lata 5 l

Lata 1 l

Rendimento variável de acordo com a espessura aplicada, o tipo de ferramenta utilizado e as técnicas de aplicação.





Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

## Decks

# Cetol Deck Antideslizante

Ultraprotetor Premium Elástico com microesferas antideslizantes. Mais segurança e proteção para áreas molhadas. Máximo filtro UV e hidrorrepelente. Protege contra fungos.

### Indicação

Exterior: decks e áreas molhadas.

### Durabilidade

6 anos.

### Acabamento

Semibrilho.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagem/Rendimento

Galão 3,6 l:

até 16 m<sup>2</sup>/galão acabados

## Decks

# Cetol Deck

Ultraprotetor Premium Elástico resistente ao tráfego de pessoas. Máximo filtro UV e hidrorrepelente. Protege contra fungos.

### Indicação

Exterior: decks, varandas e móveis de jardim.

### Durabilidade

6 anos.

### Acabamento

Semibrilho.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagem/Rendimento

Galão 3,6 l:

até 16 m<sup>2</sup>/galão acabados

Quarto 0,9 l:

até 4 m<sup>2</sup>/¼ galão acabados



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

## Portas, janelas e paredes

# Cetol Classic



Ultraprotetor Premium Elástico de duração extrema. Película ultrarresistente ao sol e à chuva. Protege contra fungos.

### Indicação

Exterior: paredes, portas, janelas, portões e lambris.

### Durabilidade

6 anos.

### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:

até 20 m<sup>2</sup>/galão acabados

Quarto 0,9 l:

até 5 m<sup>2</sup>/¼ galão acabados



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

## Portas, janelas e paredes

# Cetol Classic Balance

Ultraprotetor Premium Elástico de duração extrema. Película ultrarresistente ao sol e à chuva. Protege contra fungos.



### Indicação

Exterior e interior: casas, portas, janelas e portões.

### Durabilidade

6 anos.

### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l: até 54 m<sup>2</sup>/galão/demão

Quarto 0,9 l: até 14 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.



\*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 90,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.



## Portas, janelas e paredes

# Cetol Stain

Stain Protetor Premium Elástico. Forma película elástica de baixa espessura que impregna e realça os veios da madeira. Alto filtro UV e hidrorrepelente. Fácil aplicação.

### Indicação

Exterior: portas, janelas, portões, móveis de jardim e pergolados.

### Durabilidade

3 anos.

### Acabamento

Acetinado.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento

Lata 18 l Natural e Imbuia\*: até 360 m<sup>2</sup>/lata/demão  
Galão 3,6 l: até 72 m<sup>2</sup>/galão/demão  
Quarto 0,9 l: até 18 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

\*De acordo com os dados inferidos em teste realizado por conceituado instituto reconhecido nacionalmente. Relatório nº 118775-203. Para mais informações, consulte o site [www.sparlack.com.br](http://www.sparlack.com.br) para obter o laudo no íntegro. Durabilidade: aspectos avaliados em teste de erosão e craqueamento.

\*\*18 l Imbuia exclusivo para a região Sul do Brasil

## Portas, janelas e paredes

# Solgard

## Tripla Filtro Solar

Verniz Super Premium de alta durabilidade. Tripla proteção contra sol e chuva. Embeleza a madeira. É hidrorrepelente.

### Indicação

Exterior: portas, portões e janelas.

### Durabilidade

5 anos.

### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral: até 20% na primeira demão, até 10% para aplicação com pincel, rolo e trincha ou até 15% nas demais para aplicação com pistola.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l: até 20 m<sup>2</sup>/galão acabados  
Quarto 0,9 l: até 5 m<sup>2</sup>/¼ galão acabados



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

## Portas, janelas e paredes

# Neutrex



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

Verniz Premium impermeável de altíssimo brilho. Super-resistente a riscos. Tingem e protegem. Aplicável em madeira e alvenaria.

### Indicação

Exterior: paredes de alvenaria, esquadrias e portões de madeira.

### Durabilidade

3 anos.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Como acabamento sobre madeiras: diluir com Aguarrás Coral até 20% para aplicar com pincel, rolo e trincha ou até 30% para aplicar com pistola. Como restaurador sobre alvenaria (impermeabilizante): diluir até 100% com Aguarrás Coral para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:  
até 20 m<sup>2</sup>/galão acabados  
Quarto 0,9 l:  
até 5 m<sup>2</sup>/¼ galão acabados

## Portas, janelas e paredes

# Extra Marítimo

Verniz Premium Marítimo que protege e decora. Embeleza a madeira. Protege contra intempéries.

### Indicação

Exterior: portas, esquadrias, janelas e forros.

### Durabilidade

2 anos.

### Acabamentos

Brilhante e acetinado.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicação com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicação com pistola.

### Embalagens/Rendimento

Lata 18 l:  
até 85 m<sup>2</sup>/lata acabados  
Galão 3,6 l:  
até 17 m<sup>2</sup>/galão acabados  
Quarto 0,9 l:  
até 4 m<sup>2</sup>/¼ galão acabados  
225 ml:  
até 1 m<sup>2</sup>/1/16 galão acabado



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

## Portas, janelas e paredes

# Extra Marítimo Fosco

Verniz Premium Marítimo que protege e decora. Embeleza a madeira, protege contra intempéries e possui aspecto encerado.

### Indicação

Exterior: portas, esquadrias, janelas e forros.

### Durabilidade

2 anos.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicar com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicar com pistola.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:  
até 17 m<sup>2</sup>/galão acabados  
Quarto 0,9 l:  
até 4 m<sup>2</sup>/¼ galão acabados

## Portas, janelas e paredes

# Extra Marítimo Fosco

Verniz Premium Marítimo que protege e decora. Embeleza a madeira, protege contra intempéries e possui aspecto encerado.

### Indicação

Exterior: portas, esquadrias, janelas e forros.

### Durabilidade

2 anos.

### Acabamento

Fosco.

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicar com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicar com pistola.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:  
até 17 m<sup>2</sup>/galão acabados  
Quarto 0,9 l:  
até 4 m<sup>2</sup>/¼ galão acabados



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

## Interior – Móveis e artesanatos

# Copal Balance

Verniz Premium incolor que embeleza.  
Menos VOC, alto brilho e fácil limpeza.



CARBONO E  
ENERGIA REDUZIDOS

### Indicação

Interior: portas, móveis,  
tapumes e trabalhos manuais.



**Secagem mais rápida  
Sem cheiro\***

### Durabilidade

2 anos.

### Acabamento

Brilhante.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:

até 51 m<sup>2</sup>/galão/demão

Quarto 0,9 l:

até 13 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão

225 ml:

até 3 m<sup>2</sup>/1/16 galão/demão

\*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.



Consulte as cores disponíveis  
na cartela de cores.

Interior – Móveis e artesanatos

# Cetol Stain

## Balance



CARBONO E  
ENERGIA REDUZIDOS

Stain Protetor Premium Elástico. Forma película elástica de baixa espessura que impregna e realça os veios da madeira. Alto filtro UV e hidrorrepelente. Fácil aplicação.

### Indicação

Exterior e interior: portas, janelas, portões, móveis e pergolados.

### Durabilidade

3 anos.

### Acabamento

Acetinado.

### Diluição

Não diluir. Pronto para uso.



### Embalagens/Rendimento

Galão 3,6 l:

até 72 m<sup>2</sup>/galão/demão

Quarto 0,9 l:

até 18 m<sup>2</sup>/¼ galão/demão

Lata 16l Natural\*\*:

320m<sup>2</sup> galão/ demão

\*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

\*\*Embalagem exclusiva para a região Sul do Brasil.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores.

# COMPLEMENTOS

## Madeiras

### Pré-verniz



Seladora  
Balance



Seladora  
Concentrada



Fundo Isolante  
(Knotting)



Pintoff

<b>Indicação</b>	Madeiras novas em ambiente interno.	Madeiras novas em ambiente interno.	Madeiras novas do tipo resinosas.	Remoção de esmaltes e vernizes aplicados sobre madeira e metal.
<b>Acabamento</b>	Acetinado.	Acetinado.	Semibrilho.	_____
<b>Diluição</b>	Pronta para uso em aplicação com pincel, trincha e boneca. Para aplicação com pistola: diluir no máximo 10% com água potável.	Até 100% com Thinner para Nitrocelulose.	Não diluir. Pronto para uso.	_____
<b>Embalagens Rendimento</b>	Galão 3,6 l: até 45 m <sup>2</sup> /galão/demão  Quarto 0,9 l: até 11 m <sup>2</sup> /¼ galão/demão	Galão 3,6 l: até 45 m <sup>2</sup> /galão/demão  Quarto 0,9 l: até 11 m <sup>2</sup> /¼ galão/demão	Galão 3,6 l: até 32 m <sup>2</sup> /galão/demão  Quarto 0,9 l: até 8 m <sup>2</sup> /¼ galão/demão	Lata 1 l Lata 5 l Rendimento variável de acordo com a espessura aplicada, o tipo de ferramenta utilizado e as técnicas de aplicação.
<b>Aplicação Secagem Demãos*</b>	Utilizar pincel, trincha, pistola e boneca. Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Utilizar pincel, trincha, rolo, pistola e boneca. Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola. Aplicar 2 ou 3 demãos com intervalos mínimos de secagem de 2 horas.	Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando o pincel ou a trincha contra as reentrâncias existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos. Esse tempo poderá variar conforme a tinta ou o verniz a ser removido. Quando a camada estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, removê-la com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela.

# PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

## Madeiras

Decks



Cetol Deck  
Antideslizante



Cetol Deck

Portas, janelas e paredes



Cetol Classic



Cetol  
Classic Balance



Cetol Stain

Categoria	Ultraprotetor Premium Elástico				Stain Protetor Premium Elástico
Durabilidade	6 anos.	6 anos.	6 anos.	6 anos.	3 anos.
Indicação	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior e interior.	Exterior.
Superfícies	Decks e áreas molhadas.	Decks, varandas e móveis de jardim.	Paredes, portas, janelas, portões e lambris.	Casas, portas, janelas e portões.	Portas, janelas, portões, móveis de jardim e pergolados.
Acabamentos	Semibrilho.	Semibrilho.	Brilhante e acetinado.	Brilhante e acetinado.	Acetinado.
Diluição	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.			
Embalagens Rendimento	Até 16 m <sup>2</sup> /galão acabados**	Até 16 m <sup>2</sup> /galão acabados** Até 4 m <sup>2</sup> /¼ galão acabados**	Até 17 m <sup>2</sup> /galão acabados** Até 5 m <sup>2</sup> /¼ galão acabados**	Galão 3,6 l: até 54 m <sup>2</sup> /galão/ demão Quarto 0,9 l: até 14 m <sup>2</sup> /¼ galão/ demão	Lata 18 l: até 360 m <sup>2</sup> /lata/ demão Galão 3,6 l: até 72 m <sup>2</sup> /galão/ demão Quarto 0,9 l: até 18 m <sup>2</sup> /¼ galão/ demão
Aplicação Secagem Demãos*	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 12 a 16 horas.
Disponível no sistema tintométrico	_____	_____	_____	Sim	Sim

# PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

## Madeiras

Portas, janelas e paredes

Interior  
Móveis e Artesanatos



Solgard Triplo  
Filtro Solar



Neutrex



Extra Marítimo



Extra Marítimo  
Fosco



Extra Marítimo  
Balance



Cetol Stain  
Balance



Copal  
Balance

Verniz Premium

Stain Protetor  
Premium Elástico

Verniz Premium

5 anos.	3 anos.	2 anos.	2 anos.	2 anos.	3 anos.	2 anos.
Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Interior.
Portas, portões e janelas.	Paredes de alvenaria, esquadrias e portões de madeira.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, janelas, portões, móveis e pergolados.	Portas, móveis, tapumes e trabalhos manuais.
Brilhante e acetinado.	Brilhante.	Brilhante e acetinado.	Fosco.	Brilhante e acetinado.	Acetinado.	Brilhante.
Diluir com Aguarrás Coral: 20% na primeira demão (não aplicar sem diluição) e até 10% para aplicação com pincel, rolo e trincha ou 15% nas demais para aplicação com pistola. Não diluir com percentuais maiores do que os recomendados.	Como acabamento sobre madeiras: diluir com Aguarrás Coral até 20% para aplicação com pincel, rolo e trincha ou até 30% para aplicação com pistola. Como restaurador sobre alvenaria (impermeabilizante): diluir até 100% com Aguarrás Coral para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.	Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicação com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicação com pistola.	Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicação com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicação com pistola.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.
Galão 3,6 l: até 20 m <sup>2</sup> /galão acabados** Quarto 0,9 l: até 5 m <sup>2</sup> /¼ galão acabados**	Galão 3,6 l: até 20 m <sup>2</sup> /galão acabados** Quarto 0,9 l: até 5 m <sup>2</sup> /¼ galão acabados**	Lata 18 l: até 85 m <sup>2</sup> /lata acabados** Galão 3,6 l: até 17 m <sup>2</sup> /galão acabados** Até 4 m <sup>2</sup> /¼ galão acabados** Até 1 m <sup>2</sup> /1/16 galão acabado**	Galão 3,6 l: até 17 m <sup>2</sup> /galão acabados** Quarto 0,9 l: até 4 m <sup>2</sup> /¼ galão acabados**	Galão 3,6 l: até 51 m <sup>2</sup> /galão/demão Quarto 0,9 l: até 13 m <sup>2</sup> /¼ galão/demão	Galão 3,6 l: até 72 m <sup>2</sup> /galão/demão Quarto 0,9 l: até 18 m <sup>2</sup> /¼ galão/demão Lata 16 l: até 320m <sup>2</sup> /lata 16 l/demão	Galão 3,6 l: até 51 m <sup>2</sup> /galão/demão Quarto 0,9 l: até 13 m <sup>2</sup> /¼ galão/demão 225 ml: até 3 m <sup>2</sup> /1/16 galão/demão
Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 8 a 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 8 a 12 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.
—	—	Sim	Sim	Sim	Sim	—

\*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela. \*\*Conforme Nova Norma NBR-16568.





# ALABASTINE





## Remove e limpa **Lixa Líquida**

Lixe portas e janelas com praticidade, eficácia e sem sujeira.

**Superfícies**  
Madeira e metal.

**Secagem**  
N/A.

**Embalagem**  
500 ml.

**Ferramentas**  
Esponja e pano.

-  Não deixa pó.
-  Ação imediata.
-  Alcança até os cantos mais difíceis.

## Remove e limpa **Gel Removedor**

A forma mais segura\*, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes, stains e texturas\*\*.

**Superfícies**  
Madeira, metal e texturas.

**Secagem**  
N/A.

**Embalagens**  
750 g e 3 kg.

**Ferramentas**  
Espátula e pincel.

-  Fórmula sem cloreto de metileno.
-  Melhor consistência para uma aplicação mais fácil.
-  Remove diversas camadas em uma única aplicação.



\*Produto mais seguro quando comparado com os removedores de tinta que contêm cloreto de metileno em sua composição.

\*\*Texturas acrílicas monocomponentes.

## Preenche e repara

# Repara Paredes

Preencha e corrija imperfeições em paredes dentro e fora de casa.



**Superfície**  
Alvenaria.

**Secagem**  
2 horas\*.

**Embalagens**  
330 g e 1 kg.

**Ferramenta**  
Espátula.

- ✓ Pronto para uso.
- ✓ Fácil de lixar, não retrai e não racha.
- ✓ Preenche até 10 mm de profundidade em uma única aplicação.

**PREENCHE**  
**10 até**  
**mm**

\*Dependendo das condições e da profundidade.  
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre verificar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

## Preenche e repara

# Repara Paredes

## Ação Rápida

Preencha e corrija imperfeições em paredes, dentro e fora de casa, em apenas 15 minutos.

**Superfície**  
Alvenaria.

**Secagem**  
15 minutos\*.

**Embalagem**  
330 g.

**Ferramenta**  
Espátula.

- ✓ Pode ser pintado após 15 minutos.
- ✓ Pronto para uso.
- ✓ Fácil de lixar, não retrai e não racha.



**PREENCHE**  
**5 até**  
**mm**

\*Dependendo das condições e da profundidade.  
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre verificar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.



**PREENCHE**  
**50** até  
**mm**

## Preenche e repara

# Repara Paredes

Nossa melhor solução para preencher e corrigir imperfeições em paredes dentro e fora de casa.



### Superfície

Alvenaria.

### Secagem

2 horas\*.

### Embalagens

340 g.

### Ferramenta

Espátula.

✓ Preenche grandes furos e rachaduras de até 50 mm em uma única aplicação.

✓ Fórmula mais leve e com textura suave, que dispensa lixamento.

✓ Pode ser perfurado por pregos e parafusos.

✓ Não retrai e não racha.

\*Dependendo das condições e da profundidade.  
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre verificar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

## Preenche e repara

# S.O.S. Repara Paredes

A solução prática e eficaz para preenchimento de pequenas imperfeições dentro e fora de casa.

### Superfície

Alvenaria.

### Secagem

15 minutos\*.

### Embalagem

2 tubos de 8 g cada.

### Ferramenta

O topo da embalagem funciona como espátula.

✓ A própria embalagem funciona como espátula.

✓ Não retrai, não racha e não precisa lixar.

✓ Pronto para uso.



\*Dependendo das condições e da profundidade.  
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre verificar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.



**PREENCHE**  
**12** até  
**mm**

## Preenche e repara **Reparador Flexível**

Preencha e corrija trincas, vãos, frestas, juntas e fissuras dentro e fora de casa.

**Superfície**  
Alvenaria.

**Secagem**  
1 hora\*.

**Embalagem**  
530 g.

**Ferramenta**  
Espátula.

- ✓ Seca em 1 hora.
- ✓ Acabamento liso, branco e flexível, que não retrai e não racha.

- ✓ Pode ser pintado após a secagem.

\*Dependendo das condições e da profundidade.  
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre verificar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

## Preenche e repara **Repara Madeiras**

Preencha e corrija imperfeições em portas, janelas e móveis de madeira.

**Superfície**  
Madeira.

**Secagem**  
2 horas\*.

**Embalagens**  
75 g (todas as cores) e 200 g (Marfim).

**Ferramenta**  
Espátula.

- ✓ Fácil de lixar e não compacta, racha ou craquela.
- ✓ Permite aplicação da tinta ou do verniz após 2 horas.

- ✓ Pode ser perfurado por pregos e parafusos.
- ✓ Cores que podem ser facilmente misturadas para alcançar o tom de sua madeira.



**PREENCHE**  
**10** até  
**mm**



\*Dependendo das condições e da profundidade.  
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre verificar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

# ALABASTINE

Remove e limpa



Lixa Líquida



Gel Removedor

Indicação	Exterior e interior.	Exterior e interior.
Superfícies	Madeira, metal e textura.	Madeira, metal e textura.
Capacidade de preenchimento	_____	_____
Embalagens	500 ml	750 g e 3 kg
Cor	_____	_____
Secagem	_____	_____
Ferramentas de aplicação	Espanja e pano.	Espátula e pincel.
Descrição	Lixa portas e janelas com praticidade, eficácia e sem sujeira.	A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes, stains e texturas.

# ALABASTINE

## Preenche e repara



Repara Paredes



Repara Paredes  
Ação Rápida



Repara Paredes PRO



S.O.S. Repara Paredes

Indicação	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.
Superfície	Alvenaria.	Alvenaria.	Alvenaria.	Alvenaria.
Capacidade de preenchimento	Até 10 mm por camada.	Até 5 mm por camada.	Até 50 mm por camada.	Ideal para preencher buracos de pregos ou parafusos e pequenas imperfeições.
Embalagens	330 g e 1 kg	330 g	340 g e 1,42 kg	2 tubos de 8 g cada
Cor	Branco.	Branco.	Branco.	Branco.
Secagem	Ao toque: 30 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 4 horas Secagem total: 1 dia.	Ao toque: 5 minutos. Pintura com pincel: 15 minutos. Pintura com rolo: 15 minutos. Lixamento: 15 minutos. Secagem total: 1 hora.	Ao toque: 30 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 6 horas. Secagem até aceitar pregos e parafusos: 5 dias. Secagem total: 5 dias.	Ao toque: 15 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 6 horas. Secagem total: 12 horas.
Ferramenta de aplicação	Espátula.	Espátula.	Espátula.	A própria embalagem funciona como ferramenta de aplicação.
Descrição	Preencha e corrija imperfeições em paredes dentro e fora de casa.	Preencha e corrija imperfeições em paredes dentro e fora de casa em apenas 15 minutos.	Nossa melhor solução para preencher e corrigir imperfeições em paredes dentro e fora de casa.	A solução prática e eficaz para preencher pequenas imperfeições em paredes dentro e fora de casa.

# ALABASTINE

## Preenche e repara



Reparador Flexível



Repara Madeiras

Indicação	Exterior e interior.	Exterior e interior.
Superfície	Alvenaria.	Madeira.
Capacidade de preenchimento	Até 12 mm por camada.	Até 10 mm por camada.
Embalagens	530 g	75 g (todas as cores) e 200 g (Marfim)
Cores	Branco.	Marfim, Castanho, Mogno, Ipê, Branco, Cerejeira e Cumaru.
Secagem	Ao toque: 1 hora. Pintura com pincel: 24 horas. Pintura com rolo: 24 horas. Secagem total: 2 dias.	Ao toque: 30 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 5 horas. Secagem até aceitar pregos e parafusos: 1 dia. Secagem total: 1 dia.
Ferramenta de aplicação	Espátula.	Espátula.
Descrição	Preencha e corrija trincas, vãos, frestas, juntas e fissuras dentro e fora de casa.	Preencha e corrija imperfeições em portas, janelas e móveis de madeira.





# AkzoNobel

Serviço de Atendimento  
ao Cliente e Consumidor

**0800 011 7711**

• EDIÇÃO 2023 •

Esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça sempre um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.